

Název výrobku:

LeierPLAN 45 N+F

Prohlášení o vlastnostech č.:

LE PE771-1-02-21

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Cihelna Močarmany 593

082 53 Petrovany

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

2) Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, podle článku 11 ods. 4:

3) Určení stavebního výrobku:

6) Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebního výrobku:

7) Identifikační číslo notifikované osoby:

Notifikovaná osoba, která vydala certifikát shody systému řízení výroby

Číslo certifikátu vnitropodnikové kontroly :

LeierPLAN 45 N+F

zhotovení nosných zdí

Systém 2+

1139

Amt Der Wiener Landesregierung

Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

Rakousko


1139-CPR-0569/09

9) Deklarované parametry:

CL P I 10 710(Dm8) 250x450x249 A T2+ R2+ L0,168

cihlářské zdící prvky I. kategorie

Tvar:



Provedení dutin se může v malé míře lišit.

Rozměry a tolerance			Délka	Šířka	Výška
Rozměry	mm		250	450	249
Tolerance průměrných hodnot	mm	T2+	± 4	± 5	± 1
Rozsah	mm	R2+	5	6	1
Rovinnost ložných ploch	mm		NPD		
Rovnoběžnost ložných ploch	mm		NPD		
Objemová hmotnost					
Hrubá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³		710		
Čistá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³		NPD		
Přípustné odchylky	kategorie		Dm ± 8%		
Pevnostní údaje					
Pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy	N/mm ²	8,8		
Normalizovaná pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy	N/mm ²	10		
Pevnost v tlaku	boční	N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnost v tlaku	boční	N/mm ²	NPD		
Skupina zdících prvků	-		2		
Podíl dutin	%		NPD		
Podíl vyhloubenin	%		NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti					
Součinitel tepelné vodivosti	λ _{10, dry, unit}	W/(mK)	0,168		
Jiné parametry					
Reakce na oheň	třída		A1		
Soudržnost	N/mm ²		0,15		
Propustnost vodních par	μ	-	5 /10		
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie		S0		
Mrazuvzdornost	kategorie		NPD		
Nasákavost	%		NPD		
Počáteční nasákavost	kg/(m ² .min)		NPD		
Vlhkostní roztažnost	mm/m		NPD		
Nebezpečné látky	-		NPD		

podle přílohy "C" normy EN 998-2:2003

podle 1. tabulky v normě EN 1745

F0, nesmí se použít v exponované poloze
nesmí se použít v exponované poloze

10) Parametry uvedené v bodech 1a 2 jsou ve shodě s deklarovanými parametry v bodě 9.

5) Podepsal se jménem výrobce:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

Ušetřete
za stavební
materiály



STAVBA.cz

EN 771 - 1 + A1: 2015