

|                                           |                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Název výrobku:<br><b>LeierPLAN 30 N+F</b> | Prohlášení o vlastnostech č.:<br><b>LE PE771-1-02-23</b> | 4)<br><b>Leier Baustoffe SK, s.r.o.</b><br>Cihelna Močarmany 593<br>082 53 Petrovany |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**LeierPLAN 30 N+F**

2) Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, podle článku 11 ods. 4:

**zhotovení nosných zdí**

3) Určení stavebního výrobku:

**Systém 2+**

6) Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebního výrobku:

**1139**

7) Identifikační číslo notifikované osoby:

**Amt Der Wiener Landesregierung  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Rakousko  
1139-CPR-0569/09**


Notifikovaná osoba, která vydala certifikát shody systému řízení výroby

Číslo certifikátu vnitropodnikové kontroly :

9) Deklarované parametry:

**CL P I 10 750(Dm8) 250x300x249 A T2+ R2+ L0,176**  
**cihlářské zdící prvky I. kategorie**

Tvar:



Provedení dutin se může v malé míře lišit.

| Rozměry a tolerance                    |                                         | Délka   | Šířka | Výška |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------|-------|
| Rozměry                                | mm                                      | 250     | 300   | 249   |
| Tolerance průměrných hodnot            | T2+ mm                                  | ± 4     | ± 4   | ± 1   |
| Rozsah                                 | R2+ mm                                  | 5       | 5     | 1     |
| Rovinnost ložných ploch                | mm                                      | NPD     |       |       |
| Rovnoběžnost ložných ploch             | mm                                      | NPD     |       |       |
| Objemová hmotnost                      |                                         |         |       |       |
| Hrubá objemová hmotnost v suchém stavu | kg/m <sup>3</sup>                       | 750     |       |       |
| Čistá objemová hmotnost v suchém stavu | kg/m <sup>3</sup>                       | NPD     |       |       |
| Přípustné odchylky                     | kategorie                               | Dm ± 8% |       |       |
| Pevnostní údaje                        |                                         |         |       |       |
| Pevnost v tlaku                        | příčné a ložné plochy N/mm <sup>2</sup> | 10      |       |       |
| Normalizovaná pevnost v tlaku          | příčné a ložné plochy N/mm <sup>2</sup> | 10      |       |       |
| Pevnost v tlaku                        | boční N/mm <sup>2</sup>                 | NPD     |       |       |
| Normalizovaná pevnost v tlaku          | boční N/mm <sup>2</sup>                 | NPD     |       |       |
| Skupina zdících prvků                  | -                                       | 3       |       |       |
| Podíl dutin                            | %                                       | NPD     |       |       |
| Podíl vyhloubenin                      | %                                       | NPD     |       |       |
| Tepelnotechnické vlastnosti            |                                         |         |       |       |
| Součinitel tepelné vodivosti           | λ <sub>10, dry, unit</sub> W/(mK)       | 0,176   |       |       |
| Jiné parametry                         |                                         |         |       |       |
| Reakce na oheň                         | třída                                   | A1      |       |       |
| Soudržnost                             | N/mm <sup>2</sup>                       | 0,15    |       |       |
| Propustnost vodních par                | μ                                       | 5 /10   |       |       |
| Obsah aktivních rozpustných solí       | kategorie                               | S0      |       |       |
| Mrazuvzdornost                         | kategorie                               | NPD     |       |       |
| Nasákavost                             | %                                       | NPD     |       |       |
| Počáteční nasákavost                   | kg/(m <sup>2</sup> .min)                | NPD     |       |       |
| Vlhkostní roztažnost                   | mm/m                                    | NPD     |       |       |
| Nebezpečné látky                       | -                                       | NPD     |       |       |

podle přílohy "C" normy EN 998-2:2003  
podle 1. tabulky v normě EN 1745

F0, nesmí se použít v exponované poloze  
nesmí se použít v exponované poloze

10) Parametry uvedené v bodech 1a 2 jsou ve shodě s deklarovanými parametry v bodě 9.

5) Podepsal se jménem výrobce:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany  
**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.  
082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

Ušetřete  
za stavební  
materiály



**STAVBA.cz**