

Název výrobku: LeierPLAN 25 N+F/15	Prohlášení o vlastnostech č.: LE PE771-1-02-24	4) Leier Baustoffe SK, s.r.o. Cihelňa Močarmany 593 082 53 Petrovany
--	--	--

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

LeierPLAN 25 N+F/15

2) Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, podle článku 11 ods. 4:

zhotovení nosných zdí

3) Určení stavebního výrobku:

Systém 2+

6) Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebního výrobku:

1139

7) Identifikační číslo notifikované osoby:

**Amt Der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rakousko
1139-CPR-0569/09**


Notifikovaná osoba, která vydala certifikát shody systému řízení výroby

Číslo certifikátu vnitropodnikové kontroly :

9) Deklarované parametry:

CL P I 10 695(Dm8) 375x250x249 A T2+ R2+ L0,262
cihlářské zdící prvky I. kategorie

Tvar:



Provedení dutin se může v malé míře lišit.

Rozměry a tolerance			Délka	Šířka	Výška
Rozměry	mm		375	250	249
Tolerance průměrných hodnot	mm	T2+	± 5	± 4	± 1
Rozsah	mm	R2+	6	5	1
Rovinnost ložných ploch	mm		NPD		
Rovnoběžnost ložných ploch	mm		NPD		
Objemová hmotnost					
Hrubá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³		695		
Čistá objemová hmotnost v suchém stavu	kg/m ³		NPD		
Přípustné odchylky	kategorie		Dm ± 8%		
Pevnostní údaje					
Pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy	N/mm ²	15		
Normalizovaná pevnost v tlaku	příčné a ložné plochy	N/mm ²	15		
Pevnost v tlaku	boční	N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnost v tlaku	boční	N/mm ²	NPD		
Skupina zdících prvků	-		3		
Podíl dutin	%		NPD		
Podíl vyhloubenin	%		NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti					
Součinitel tepelné vodivosti	λ _{10, dry, unit}	W/(mK)	0,262		
Jiné parametry					
Reakce na oheň	třída		A1		
Soudržnost	N/mm ²		0,15		
Propustnost vodních par	μ	-	5 /10		
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie		S0		
Mrazuvzdornost	kategorie		NPD		
Nasákavost	%		NPD		
Počáteční nasákavost	kg/(m ² .min)		NPD		
Vlhkostní roztažnost	mm/m		NPD		
Nebezpečné látky	-		NPD		

podle přílohy "C" normy EN 998-2:2003
podle 1. tabulky v normě EN 1745

F0, nesmí se použít v exponované poloze
nesmí se použít v exponované poloze

10) Parametry uvedené v bodech 1a 2 jsou ve shodě s deklarovanými parametry v bodě 9.

5) Podepsal se jménem výrobce:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.
082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

Ušetřete
za stavební
materiály



STAVBA.cz